

50**90****160****180****260****400**

genmekam.com 3136 7091 271

The Brokk-family

WS15



Fräsar | Concrete Cutters | Fräsen | Fraises

	Fräsdjup Cutting depth Eindringtiefe Épaisseur de perçage	Bredd Width Breite Largeur	Vikt Weight Geeignet für Destiné à	Avsedd för Suitable for Gewicht Poids
RT 15*	0-10 mm / 0.4 in	203 mm / 8 in	82 kg / 180 lb	Brokk 90, 160, 180
PLB 200**	0-50 mm / 2 in	200 mm / 7.8 in	220 kg / 485 lb	Brokk 160, 180
PLB 300**	0-50 mm / 2 in	300 mm / 11.8 in	290 kg / 640 lb	Brokk 260, 330D
WS15	0-62 mm / 2.4 in	557 mm / 22 in	200 kg / 440 lb	Brokk 160, 180, 260, 330D
WS30	0-89 mm / 3.5 in	678 mm / 26.7 in	375 kg / 825 lb	Brokk 330D, 400

*Also available with cover and suction

**With cover and suction

Model Facts

	50	90	160	180	260	400
Weight, kg (lb)	500 (1102)	1015 (2238)	1600 (3527)	1930 (4255)	3050 (6724)	4800 (10 580)
Width min. mm (in)	590 (23,2)	780 (30,7)	780 (30,71)	800 (31,4)	1200 (47,2)	1500 (58,5)
Height min. mm (in)	940 (37)	1210 (47,6)	1254 (49,37)	1392 (54,8)	1530 (60,2)	1722 (67,8)
Motor output, kW	5,5	11	18,5	18,5	22	30
Recommend./max. weight attachment, kg (lb)	70 (154)	150 (330)	270 (595)	270 (595)	420 (924)	600 (1323)

Hydraulic drill



Borrutrustning | Drilling equipment | Bohrlaffette Équipement de forage

	Längd Height Höhe	Borrdjup Bore depth Bohrlochtiefe	Borrdiameter Depth diam. Bohrlochdurch- messer	Tryckluft behov* Compress air** Druckluft*	Vikt Weight Gewicht	Avsedd för Suitable for Geeignet für
	Hauteur	Profondeur	Diamètre	Debit d'air*	Poids	Destiné à
Hydraulic drill (concrete)	1760 mm / 70 in	600 mm / 23 in** max 2 m / 80 in	24-51 mm / 1.2 - 2 in	0.4m ³ / min at 5 bar	195 kg / 430 lb	Brokk 90, 160, 180
Pneumatic drill (concrete and rock)	2900 mm / 115 in	1800 mm / 70 in** max 6 m / 230 in	24-51 mm / 1.2 - 2 in	6.0m ³ / min at 6.5 bar	290 kg / 638 lb	Brokk 160, 180, 260, 330D, 400

*Litre / minute

**Per stroke

Additional hydraulic drills available on request.

BROKK[®]

Brokk AB | P.O. Box 730
SE-931 27 Skellefteå | Sweden
Tel +46 910 711 800 | Fax +46 910 711 811
E-mail: info@brokk.com | www.brokk.com

Original Demolition Power™ Attachments brochure 2010

Brokk 50, 90, 160, 180, 260 & 400

BROKK[®]

SB 302



Hammare | Breakers | Hämmer | Marteaux

	Slagkraft Hitting power Schlagenergie Force	Slag/min Blows/min Schläge/min Fréquence de frappe/min	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Made for Geeignet für Destiné à
SB 52	101 J	720 – 1680	60 kg / 132 lbs	Brokk 50
SB 152	254 J	780 – 1920	142 kg / 312 lbs	Brokk 90, 180
SB 202	406 J	840 – 1800	230 kg / 500 lbs	Brokk 160, 180
SB 302	610 J	600 – 1410	310 kg / 685 lbs	Brokk 260, B330D
SB 452	855 J	540 – 1260	450 kg / 990 lbs	Brokk 330D, 400
SB 552	1048 J	660 – 1140	535 kg / 1177 lbs	Brokk 400

*Actual output, impact energy class (AEM)

SE Hammaren kan förses med en mängd mejslar. Det är också möjligt att använda hammare av andra fabrikat. Kontakta Brokk AB för information.

GB A variety of chisels and tools can be fitted to the breakers. Other breaker brands can also be used on Brokk machines. Contact your local Brokk dealer or Brokk AB for information.

DE Der Hammer kann mit einer Vielzahl von Meisseln und Werkzeugen bestückt werden. Selbstverständlich können auch Abbruchhämmer anderer Hersteller an Brokk Maschinen angebaut werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Brokk Händler oder Brokk AB direkt für weitere Auskünfte.

FR Une variété de burins et d'outils peuvent être montés sur les marteaux. Bien entendu les marteaux d'autres constructeurs peuvent équiper les engines Brokk. Prenez s'il vous plait contact avec votre distributeur Brokk ou le constructeur Brokk en direct pour informations.

PTA-09



Sidovinkling | Side angling device | Seiten-Schwenkeinrichtung | Déplacement lateral

	Vinkel Angle Winkel Angle	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à	Vikt Weight Gewicht Poids
PTA-04,5	±60°	SB 152 / Brokk 90	185 kg / 407 lbs
PTA-06	±70°	SB 152 / Brokk 160, 180	215 kg / 473 lbs
PTA-07	±70°	SB 202 / Brokk 260	330 kg / 727 lbs
PTA-09	±70°	SB 302 / Brokk 400	550 kg / 1213 lbs

SE Alla vikter gäller driftsfärdiga redskap (inkl. montageplatta, slang, olja, etc.)

GB All weights relate operational tools (incl. mounting plate, hoses, oil, etc.)

DE Alle Gewichte beziehen Instrumente (Farbe: Montageplatte, Schläuche, Öl, etc.)

FR Tous portent le poids des outils opérationnels (ence de Chine: une plaque de montage, des tuyaux, de l'huile, etc)

250 l bucket



Skopor | Buckets | Ladeschaufeln | Godets

Volym Volume Volumen Volume	Bredd Width Breite Largeur	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
20 l/0.7 cu ft	330 mm/12 in	20 kg/44 lbs	Brokk 50
60 l/2.1 cu ft	520 mm/20 in	61 kg/134 lbs	Brokk 90
80 l/2.8 cu ft	690 mm/27 in	76 kg/167 lbs	Brokk 160, 180
250 l/8.8 cu ft	960 mm/38 in	195 kg/430 lbs	Brokk 260, 330D, 400

All buckets include rotaror with continuous rotation.

CC 520



Betongsaxar | Concrete crushers | Betonscheren Cisailles à béton

	Saxöppning Jaw opening Öffnungsweite Ouverture	Armeringsjärn Rebars Armierungseisen Fer à béton	Klippkraft Shearing cap Breckkraft Force de cisaillement	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
CC260**	260 mm / 10.2 in	-	220 kN / 22 t / 50 Klbf	73 kg / 160 lbs	Brokk 50
CC320**	316 mm / 12.4 in	Ø20 mm / 0.8 in	320 kN / 32,6 t / 72 Klbf	150 kg / 331 lbs	Brokk 90
CC420**	420 mm / 16.5 in	Ø28 mm / 1.1 in	382 kN / 38,2 t / 85 Klbf	265 kg / 584 lbs	Brokk 160, 180
CC520**	540 mm / 21.3 in	Ø28 mm / 1.1 in	466 kN / 48 t / 105 Klbf	407 kg / 895 lbs	Brokk 260
CC560**	550 mm / 21,7 in	Ø28 mm / 1.1 in	510 kN / 52 t / 115 Klbf	490 kg / 933 lbs	Brokk 330D, 400
CC700**	660 mm / 26 in	Ø28 mm / 1.1 in	687 kN / 70 t / 154 Klbf	600 kg / 1320 lbs	Brokk 400

*Option pulverizing pads

**Free rotation

G50



Sorteringsgrip | Sorting & demolition grapples Greifvorrichtungen | Pinces

	Käftöppning Jaw opening Öffnungsweite Ouverture	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
G30**	300 mm / 12 in	42 kg / 92,5 lbs	Brokk 50
G50**	500 mm / 19.7 in	133 kg / 293 lbs	Brokk 90
G50**	500 mm / 19.7 in	145 kg / 320 lbs	Brokk 160, 180
D02H-30**	792 mm / 31 in	133 kg / 293 lbs	Brokk 90
D02H-30**	792 mm / 31 in	145 kg / 320 lbs	Brokk 160, 180
D03HPX-40**	975 mm / 38.4 in	310 kg / 682 lbs	Brokk 260
D05HPX-50**	1135 mm / 44.7 in	375 kg / 825 lbs	Brokk 400

*See load diagram for each Brokk machine

**Rotaror with continuous rotation

D02H



CO5HPX



Gripskopor | Clamshell buckets Zweischalengreifer | Bennes preneuses

	Volym Volume Volumen Volume	Skopöppning Opening range Öffnungsweite Ouverture	Bredd Width Breite Largeur	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
CO2H-25*	25 l / 0.9 cu ft	667 mm / 26 in	250 mm / 9.8 in	110 kg / 240 lbs	Brokk 90
CO3H-35*	65 l / 2.3 cu ft	879 mm / 34.6 in	350 mm / 13.8 in	175 kg / 385 lbs	Brokk 160, 180
CO5H-40*	115 l / 4.1 cu ft	1090 mm / 43 in	400 mm / 15.7 in	210 kg / 462 lbs	Brokk 260
CO5HPX-40*	115 l / 4.1 cu ft	1250 mm / 49.2 in	400 mm / 15.7 in	340 kg / 748 lbs	Brokk 330D
CO5HPX-60*	170 l / 6.1 cu ft	1250 mm / 49.2 in	600 mm / 23.6 in	375 kg / 825 lbs	Brokk 400

*Rotaror with continuous rotation

A05H



Universalskopor | Multi Purpose Grapple Mehrzweckgreifer | Grappin de triage

	Volym Volume Volumen Volume	Skopöppning Opening range Öffnungsweite Ouverture	Bredd Width Breite Largeur	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
AO2H-30*	35 l / 1.2 cu ft	760 mm / 30 in	300 mm / 11.8 in	133 kg / 293 lbs	Brokk 90
AO2H-30*	35 l / 1.2 cu ft	760 mm / 30 in	300 mm / 11.8 in	144 kg / 320 lbs	Brokk 160, 180
AO3H-40*	70 l / 2.5 cu ft	1474 mm / 58 in	390 mm / 15.3 in	265 kg / 583 lbs	Brokk 260
AO5H-40*	70 l / 2.5 cu ft	1474 mm / 58 in	390 mm / 15.3 in	320 kg / 704 lbs	Brokk 330D
A05HPX-40*	100 l / 3.6 cu ft	1695 mm / 66 in	400 mm / 15.7 in	375 kg / 825 lbs	Brokk 400

*Rotaror with continuous rotation

SC270



Stålsaxar | Steel schere Stahlzangen | Cisailles à fer

	Klippkraft Cutting force Breckkraft Force	Käftöppning Jaw opening Öffnungsweite Ouverture	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Suitable fo Geeignet für Destiné à
HCS6*	169 kN / 17 t / 37 Klbf	320 mm / 12.6 in	55 kg / 120 lb	Brokk 50, 90
HCS7*	312 kN / 31 t / 69 Klbf	350 mm / 13.8 in	123 kg / 270 lb	Brokk 90, 180
CC420S*	740 kN / 75.4 t / 166 Klbf	145 mm / 5.7 in	310 kg / 682 lb	Brokk 180, 260
SC270*	1020 kN / 102 t / 225 Klbf	185 mm / 7.3 in	385 kg / 850 lb	Brokk 180, 260, 330D, 400
SC600*	1380 kN / 138 t / 304 Klbf	245 mm / 9.6 in	645 kg / 1420 lb	Brokk 330D, 400
CC700S*	1772 kN / 181 t / 398 Klbf	271 mm / 10.5 in	690 kg / 1520 lb	Brokk 400

*Rotaror with continuous rotation